

- Wykorzystuje dwa czterodziennie diody LED MCT (wielotemperaturowe) UHE
- Wyposażona w światło główne oferujące trzy temperatury barwowe: 6 500K (zimna biel, CRI 73), 4 500K (neutralna biel, CRI 83), 3 000K (ciepłe światło, CRI 97)
- Zaprojektowana z dodatkowymi czerwonymi diodami wspierającymi tryb ciągłego świecenia oraz wolne miganie ostrzegawcze
- Zastosowano optyczny system podwójnych soczewek z wieloma fasetami oraz technologię TrueVision+ dla równomierniej, miękkiej i szerokokątnej wiązki światła rozproszonego
- Maksymalna moc wyjściowa: 800 lumenów, maksymalny zasięg: 168 metrów
- Zawiera akumulator litowo-jonowy HLB1500 o pojemności 1500 mAh z wbudowanym portem ładowania USB-C; kompatybilna również z 3 bateriami AAA
- Wysoce wydajny obwód prądu stałego zapewnia stabilne światło do 14,5 godziny
- Świecząca w ciemności komora baterii ułatwia ich wymianę i lokalizację
- Podwójny przycisk umożliwiał łatwy dostęp do różnych źródeł światła i poziomów jasności
- Wskaźniki zasilania informują o pozostałym poziomie naładowania baterii
- Technologia APC (Advanced Power Cut-Off) zapewnia bardzo niski pobór mocy w trybie czuwania
- Regulacja kąta nachylenia w zakresie 90° do różnych zastosowań oświetleniowych
- W zestawie specjalnie zaprojektowana lekka, przyjazna dla skóry i oddychająca opaska na głowę oraz woreczek rozpraszający światło
- Wykonana z wytrzymałych materiałów PC
- Wodoodporność i pyłoszczelność zgodna z normą IP66
- Odporność na upadki z wysokości do 1 metra

Wymiary: 56,0 mm x 46,6 mm x 32 mm (wraz z uchwytem)
Waga: 48 g (wraz z uchwytem i pałąkiem)
 74 g (wraz z uchwytem, pałąkiem i baterią)

Akumulator litowo-jonowy NITECORE HLB1500 (1500 mAh), kabel ładujący USB-C do USB-C, opaska na głowę, worek rozpraszający światło, klips

	TYP	NAPIĘCIE NOMINALNE	KOMPATYBILNOŚĆ
Akumulator litowo-jonowy NITECORE HLB 1500	-	3,85V	Zalecane
Bateria alkaliczna	AAA	1,5V	Kompatybilne
Akumulator Ni-MH	AAA	1,2V	Kompatybilne
Akumulator LFP	10400	3,2V	Niekompatybilne
Akumulator litowo-jonowy	10400	3,7V	Niekompatybilne

FL1 STANDARD	PODSTAWO- WE ŚWIATŁO (NEUTRALNE BIAŁE)	BIAŁE ŚWIATŁO CHŁODNE / NEUTRALNE / CIEPŁE			DODATKOWE CZERWONE ŚWIATŁO	
	TURBO	HIGH	MID	LOW	CIĄGŁE	WOLNO MIGAJĄCE
	800 lm	500 lm	280 lm	100 lm	10 lm	10 lm
	2h 30min	3h 30min	6h 30min	14h 30min	21h	42h
	168 m	140 m	104 m	63 m	7 m	-
	7124 cd	4958 cd	2696 cd	994 cd	12 cd	-
	1 m (odporność na uderzenia)					
	IP66 (odporność na wodę)					

FL1 STANDARD	PODSTAWO- WE ŚWIATŁO (NEUTRALNE BIAŁE)	BIAŁE ŚWIATŁO CHŁODNE / NEUTRALNE / CIEPŁE			DODATKOWE CZERWONE ŚWIATŁO	
	TURBO	HIGH	MID	LOW	CIĄGŁE	WOLNO MIGAJĄCE
	800 lm	500 lm	280 lm	100 lm	10 lm	10 lm
	2h	2h 30min	3h	8h 30min	15h	30h
	168 m	140 m	104 m	63 m	7 m	-
	7124 cd	4958 cd	2696 cd	994 cd	12 cd	-
	1 m (odporność na uderzenia)					
	IP66 (odporność na wodę)					

Czas działania (Godziny)	Neutralne białe światło: TURBO 800 lm	Białe światło / ciepłe światło: HIGH 500 lm	Białe światło / ciepłe światło: MID 280 lm	Białe światło / ciepłe światło: LOW 100 lm
0	~750	~500	~300	~100
1	~600	~400	~250	~80
2	~350	~250	~180	~70
3	0	~200	~180	~70
4	0	0	~180	~70
6	0	0	0	~70
15	0	0	0	0

MADE IN CHINA

